Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0950 PF, włókno węglowe; 95 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0950PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**DN 150**
Wydajność [m3/h]	**5700**
Wydajność [l/min]	**95000**
Wysokość [mm]	**1380**
Szerokość [mm]	**630**
Długość [mm]	**305**
Waga [kg]	**210**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0950 PF, włókno węglowe; 95 m3/min; 16 bar **F 0950PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0950 PF** to wysokowydajny filtr przeznaczony do precyzyjnego usuwania pyłów, olejów oraz cząstek stałych z instalacji sprężonego powietrza. Model PF (Pre Filter) stanowi skuteczną ochronę dla urządzeń końcowych i innych elementów instalacji pneumatycznej, poprawiając jakość powietrza i przedłużając żywotność systemu.

Kluczowe cechy produktu:

- Typ wkładu: **PF – filtr wstępny** o wysokiej zdolności separacji
- Medium filtracyjne: **włókno węglowe**
- Przepustowość: **do 95 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne: **16 bar**
- Obudowa: wykonana z lekkiego i odpornego na korozję **aluminium**

Filtr **F 0950 PF** doskonale sprawdza się jako pierwszy stopień filtracji w systemach sprężonego powietrza, przygotowując medium do dalszego oczyszczania w filtrach dokładnych (HF) i bardzo dokładnych (QF). Zapewnia skuteczne usuwanie większych zanieczyszczeń oraz cząstek oleju, chroniąc tym samym komponenty instalacji przed uszkodzeniem i zwiększając efektywność pracy całego układu.

Zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym, elektronicznym, chemicznym, lakierniczym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna filtracja przy dużym przepływie powietrza.