Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0350 HF, aluminiowy; 35 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0350HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2100**
Wydajność [l/min]	**35000**
Wysokość [mm]	**865**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**65**
Waga [kg]	**7.9**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0350 HF, aluminiowy; 35 m3/min; 16 bar **F 0350HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0350 CF** to solidne i wydajne urządzenie przeznaczone do oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych oraz kondensatu w zastosowaniach przemysłowych. Wersja CF (Coalescing Filter) dedykowana jest do **separacji cząstek oleju i wody**, a także pyłów i innych zanieczyszczeń stałych, co zapewnia ochronę instalacji pneumatycznej i końcowych urządzeń.

Model ten oferuje imponującą przepustowość na poziomie **35 m³/min**, co sprawia, że doskonale sprawdza się w większych systemach sprężonego powietrza. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi **16 bar**, dzięki czemu filtr nadaje się do pracy w wymagających warunkach przemysłowych.

Korpus wykonany z wysokiej jakości aluminium zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz **relatywnie niewielką wagę.** Filtr OMI F 0350 CF to niezawodne rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, warsztatów i systemów, gdzie konieczne jest utrzymanie czystego powietrza wolnego od aerozoli olejowych i wilgoci.

To niezawodny komponent dla każdego systemu sprężonego powietrza, zapewniający czyste, suche i bezpieczne medium robocze.