# Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0460 HF, włókno węglowe; 46 m3/min; 16 bar



**Kod produktu: F 0460HF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju** |
| **Przyłącze [BSP]** | **DN 100** |
| **Wydajność [m3/h]** | **2760** |
| **Wydajność [l/min]** | **46000** |
| **Wysokość [mm]** | **1265** |
| **Szerokość [mm]** | **485** |
| **Długość [mm]** | **240** |
| **Waga [kg]** | **125** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI F 0460 HF, włókno węglowe; 46 m3/min; 16 bar**<br>**F 0460HF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0460 HF** to wysokowydajny filtr typu HF (High Efficiency Filter), przeznaczony do dokładnego usuwania oleju w postaci aerozolu, cząstek stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza. **Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości medium filtracyjnego z włókna węglowego, filtr zapewnia skuteczność na poziomie 99,999%**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających aplikacji przemysłowych.

OMI F 0460 HF to niezastąpiony element **końcowego etapu uzdatniania sprężonego powietrza**, chroniący instalacje i produkty końcowe przed najdrobniejszymi zanieczyszczeniami i zapewniający niezawodne działanie w wymagających środowiskach produkcyjnych.