



Kod produktu: F 0460HF

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Przyłącze [BSP]	DN 100
Wydajność [m3/h]	2760
Wydajność [l/min]	46000
Wysokość [mm]	1265
Szerokość [mm]	485
Długość [mm]	240
Waga [kg]	125

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0460 HF, włókno węglowe; 46 m3/min; 16 bar F 0460HF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0460 HF** to wysokowydajny filtr typu HF (High Efficiency Filter), przeznaczony do dokładnego usuwania oleju w postaci aerozolu, cząstek stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza. **Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości medium filtracyjnego z włókna węglowego, filtr zapewnia skuteczność na poziomie 99,999%**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających aplikacji przemysłowych.

OMI F 0460 HF to niezastąpiony element **końcowego etapu uzdatniania sprężonego powietrza**, chroniący instalacje i produkty końcowe przed najdrobniejszymi zanieczyszczeniami i zapewniający niezawodne działanie w wymagających środowiskach produkcyjnych.