Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 HF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0700HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**DN 125**
Wydajność [m3/h]	**4200**
Wydajność [l/min]	**70000**
Wysokość [mm]	**1275**
Szerokość [mm]	**630**
Długość [mm]	**285**
Waga [kg]	**196**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 HF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar **F 0700HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0700 HF** to wysokowydajny **filtr z włókna węglowego**, zaprojektowany **do pracy w dużych systemach** sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego medium filtracyjnego skutecznie usuwa cząstki stałe, kondensaty oleju oraz inne zanieczyszczenia, chroniąc instalację pneumatyczną i urządzenia końcowe.

Główne cechy:

- Typ filtra: HF – **filtr o wysokiej dokładności** z włóknem węglowym,
- Wydajność: **do 70 m³/min** – przystosowany do pracy w dużych przepływach powietrza,
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar** – sprawdza się w wymagających aplikacjach przemysłowych,
- Konstrukcja: lekka, aluminiowa obudowa o wysokiej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne.

Filtr **OMI F 0700 HF** doskonale nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest powietrze o bardzo wysokim stopniu czystości – m.in. w przemyśle spożywczym, elektronicznym, chemicznym oraz farmaceutycznym.