Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0950 HF, włókno węglowe; 95 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0950HF

Przyłącze [BSP]	**DN 150**
Wydajność [m3/h]	**5700**
Wydajność [l/min]	**95000**
Wysokość [mm]	**1380**
Szerokość [mm]	**630**
Długość [mm]	**305**
Waga [kg]	**210**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0950 HF, włókno węglowe; 95 m3/min; 16 bar **F 0950HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0950 HF** to wysokowydajny filtr klasy HF (High Efficiency), przeznaczony **do usuwania cząstek stałych oraz aerozoli olejowych** ze sprężonego powietrza w wymagających instalacjach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu medium filtracyjnego z włókna węglowego, model ten skutecznie oczyszcza powietrze, zapewniając wysoką jakość i ochronę urządzeń końcowych.

Parametry techniczne:

- Typ wkładu: **HF – filtr dokładny** (high efficiency)
- Medium filtracyjne: włókno węglowe
- Wydajność: **do 95 m³/min**
- Ciśnienie robocze: **do 16 bar**
- Obudowa: **aluminiowa** – lekka, wytrzymała i odporna na korozję

Filtr **F 0950 HF** przeznaczony jest do aplikacji wymagających czystego, suchego i pozbawionego oleju powietrza, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, elektronicznym i farmaceutycznym. Stosowany najczęściej jako **filtr wstępny** przed filtrami o bardzo wysokiej dokładności (np. QF) lub jako zabezpieczenie urządzeń pneumatycznych.

Dzięki dużej przepustowości i skuteczności separacji, filtr ten idealnie sprawdzi się w dużych systemach sprężonego powietrza, gdzie liczy się nie tylko niezawodność, ale i maksymalna czystość powietrza.