Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0440 CF, aluminiowy; 44 m3/min; 13 bar



Kod produktu: F 0440CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2640**
Wydajność [l/min]	**44000**
Wysokość [mm]	**985**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**65**
Waga [kg]	**8.8**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0440 CF, aluminiowy; 44 m3/min; 13 bar **F 0440CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0440 CF** to wydajny i niezawodny komponent przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych, cieczy oraz aerozoli olejowych. Model CF (Coalescing Filter) charakteryzuje się **wysoką skutecznością separacji cząstek stałych oraz kondensatu olejowo-wodnego**, co czyni go idealnym rozwiązaniem w systemach pneumatycznych wymagających czystego i suchego powietrza.

Filtr posiada maksymalną przepustowość **44 m³/min** oraz dopuszczalne ciśnienie robocze **do 13 bar**, co pozwala na jego zastosowanie w średnich i dużych instalacjach przemysłowych. Obudowa wykonana z aluminium zapewnia trwałość, odporność na korozję i niską wagę.

Filtr **OMI F 0440 CF** skutecznie poprawia jakość sprężonego powietrza, chroniąc urządzenia końcowe i zapewniając bezproblemową oraz długotrwałą eksploatację całego systemu. Idealny wybór tam, gdzie liczy się niezawodność i precyzja oczyszczania.