Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0460 CF, włókno węglowe; 46 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0460CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**DN 100**
Wydajność [m3/h]	**2760**
Wydajność [l/min]	**4600**
Wysokość [mm]	**1265**
Szerokość [mm]	**485**
Długość [mm]	**240**
Waga [kg]	**125**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0460 CF, włókno węglowe; 46 m3/min; 16 bar **F 0460CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0460 CF** to wysokowydajny filtr klasy CF (Carbon Filter), przeznaczony do usuwania pary oleju, zapachów i lotnych związków organicznych (LZO) ze sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego jako medium filtracyjnego, zapewnia końcowe oczyszczenie powietrza tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość – np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym oraz przy malowaniu proszkowym i lakierowaniu.

Ten model oferuje przepustowość **do 46 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co sprawia, że idealnie sprawdza się w dużych instalacjach sprężonego powietrza, w których jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na końcowy produkt lub proces.

OMI F 0460 CF to niezawodny wybór dla użytkowników, którzy potrzebują krystalicznie czystego powietrza wolnego od oleju i zanieczyszczeń zapachowych, bez kompromisów w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.