



Kod produktu: **F 0460CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	DN 100
Wydajność [m ³ /h]	2760
Wydajność [l/min]	4600
Wysokość [mm]	1265
Szerokość [mm]	485
Długość [mm]	240
Waga [kg]	125

Warianty produktu

Indeks

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0460 CF, włókno węglowe; 46 m³/min; 16 bar**
F 0460CF

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0460 CF** to wysokowydajny filtr klasy CF (Carbon Filter), przeznaczony do usuwania pary oleju, zapachów i lotnych związków organicznych (LZO) ze sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego jako medium filtracyjnego, zapewnia końcowe oczyszczenie powietrza tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość – np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym oraz przy malowaniu proszkowym i lakierowaniu.

Ten model oferuje przepustowość **do 46 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co sprawia, że idealnie sprawdza się w dużych instalacjach sprężonego powietrza, w których jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na końcowy produkt lub proces.

OMI F 0460 CF to niezawodny wybór dla użytkowników, którzy potrzebują krystalicznie czystego powietrza wolnego od oleju i zanieczyszczeń zapachowych, bez kompromisów w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.