Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 CF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar



**Kod produktu: F 0700CF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **CF - Filtracja węglem aktywnym** |
| **Przyłącze [BSP]** | **DN 125** |
| **Wydajność [m3/h]** | **4200** |
| **Wydajność [l/min]** | **70000** |
| **Wysokość [mm]** | **1275** |
| **Szerokość [mm]** | **630** |
| **Długość [mm]** | **285** |
| **Waga [kg]** | **196** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 CF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar**<br>**F 0700CF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0700 CF** to wysokowydajny filtr przemysłowy, wyposażony w medium filtracyjne z włókna węglowego, przeznaczony do skutecznej filtracji sprężonego powietrza w dużych instalacjach.

**Charakterystyka produktu:**

- Typ filtra: CF — **filtr dokładny**, zaprojektowany do efektywnego usuwania zanieczyszczeń stałych i olejowych,
- Medium filtracyjne: **włókno węglowe**, które zapewnia wysoką skuteczność usuwania cząstek stałych oraz redukcję zanieczyszczeń olejowych,
- Wydajność: **do 70 m³/min**, co sprawia, że filtr jest idealny do dużych systemów sprężonego powietrza o wysokim zapotrzebowaniu na czystość,
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar,** zapewniające stabilną i bezpieczną pracę w różnych warunkach operacyjnych,
- Obudowa: wykonana z lekkiego, odpornego na korozję aluminium, gwarantująca trwałość i długą żywotność urządzenia.

Filtr **OMI F 0700 CF** skutecznie chroni instalacje sprężonego powietrza przed zanieczyszczeniami, co przekłada się na niezawodność i wydajność całego systemu. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego filtr ten jest szczególnie polecany tam, gdzie wymagana jest bardzo dokładna filtracja oraz wysoka odporność na olej i inne zanieczyszczenia.