Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0950 QF, włókno węglowe; 95 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0950QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**DN 150**
Wydajność [m3/h]	**5700**
Wydajność [l/min]	**95000**
Wysokość [mm]	**1380**
Szerokość [mm]	**630**
Długość [mm]	**305**
Waga [kg]	**210**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0950 QF, włókno węglowe; 95 m3/min; 16 bar **F 0950QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0950 QF** to wysokosprawny filtr końcowy (QF – Quick Filter), zaprojektowany do precyzyjnego oczyszczania sprężonego powietrza z najdrobniejszych cząstek stałych, par oleju oraz pozostałości aerozoli. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókna węglowego jako medium filtracyjnego, urządzenie zapewnia wyjątkowo czyste powietrze o wysokim stopniu czystości, spełniające rygorystyczne wymagania technologiczne.

Najważniejsze cechy:

- Typ wkładu: **QF – filtr końcowy** o najwyższej skuteczności
- Medium filtracyjne: **włókno węglowe**
- Wydajność przepływu: **95 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne robocze: **16 bar**
- Materiał obudowy: **aluminium** – trwały, lekki i odporny na korozję

Filtr **F 0950 QF** jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie niezbędne jest uzyskanie bardzo czystego powietrza – w laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, spożywczym oraz lakierniczym. Stanowi **końcowy etap filtracji** w systemach sprężonego powietrza, najczęściej **stosowany po filtrach PF i HF**, zapewniając maksymalną ochronę dla najbardziej wrażliwych urządzeń i procesów produkcyjnych.

Dzięki dużej przepustowości i wysokiej skuteczności oczyszczania, filtr OMI F 0950 QF spełnia standardy jakości powietrza zgodne z normą ISO 8573-1.