Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 1250 QF, włókno węglowe; 125 m3/min; 16 bar



**Kod produktu: F 1250QF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **QF - Filtracja pyłu** |
| **Przyłącze [BSP]** | **DN 150** |
| **Wydajność [m3/h]** | **7500** |
| **Wydajność [l/min]** | **125000** |
| **Wysokość [mm]** | **1430** |
| **Szerokość [mm]** | **676** |
| **Długość [mm]** | **310** |
| **Waga [kg]** | **264** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI F 1250 QF, włókno węglowe; 125 m3/min; 16 bar**<br>**F 1250QF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 1250 QF** to wysokowydajny filtr klasy **QF (mikrofiltr)**, zaprojektowany do usuwania bardzo drobnych cząstek oleju, wody oraz zanieczyszczeń stałych ze sprężonego powietrza. Jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji wymagających wyjątkowo czystego medium, szczególnie w procesach precyzyjnych i technologicznie wrażliwych.

**Specyfikacja techniczna:**

- Typ filtra: **QF – filtr dokładny** (mikrofiltr)
- Wydajność: **125 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne: **16 bar**
- Obudowa: aluminium
- Medium filtrujące: **włókno węglowe**

Filtr **OMI F 1250 QF** stosowany jest w aplikacjach, gdzie jakość sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie – m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym czy lakierniczym. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego i konstrukcji o wysokiej precyzji, filtr skutecznie redukuje zawartość oleju do poziomu nawet **0,01 mg/m³** oraz wychwytuje cząstki do **0,01 mikrona**.

To niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, zapewniające maksymalną czystość powietrza i ochronę dla urządzeń oraz końcowych produktów.