Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 1850 QF, włókno węglowe; 185 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 1850QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**DN 200**
Wydajność [m3/h]	**11000**
Wydajność [l/min]	**185000**
Wysokość [mm]	**1500**
Szerokość [mm]	**724**
Długość [mm]	**350**
Waga [kg]	**320**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 1850 QF, włókno węglowe; 185 m3/min; 16 bar **F 1850QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 1850 QF** to wysokowydajny filtr końcowy **(QF – Quality Filter)**, przeznaczony do bardzo dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych i pozostałości olejowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego **medium filtrującego z włókna węglowego**, urządzenie zapewnia wyjątkową czystość powietrza na poziomie niezbędnym w najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Parametry techniczne:

- Typ filtra: QF – **filtr dokładny**
- Wydajność: **185 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne: **16 bar**
- Obudowa: aluminiowa
- Medium filtrujące: **włókno węglowe**

Właściwości:

- Filtracja cząstek stałych **do 0,01 mikrona**
- Pozostałość olejowa **≤ 0,01 mg/m³**
- Niskie spadki ciśnienia nawet przy dużych przepływach
- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna

Filtr **OMI F 1850 QF** znajduje zastosowanie w instalacjach, gdzie wymagana jest najwyższa jakość sprężonego powietrza – m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, elektronicznym, optycznym oraz wszędzie tam, gdzie sprężone powietrze styka się bezpośrednio z produktem końcowym lub wrażliwymi procesami.

Dzięki dużej przepustowości i skuteczności filtracji, model ten jest idealnym rozwiązaniem dla rozbudowanych systemów sprężonego powietrza w dużych zakładach produkcyjnych.