Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 1250 HF, włókno węglowe; 125 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 1250HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**DN 150**
Wydajność [m3/h]	**7500**
Wydajność [l/min]	**125000**
Wysokość [mm]	**1430**
Szerokość [mm]	**676**
Długość [mm]	**310**
Waga [kg]	**264**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 1250 HF, włókno węglowe; 125 m3/min; 16 bar **F 1250HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 1250 HF** to wysokowydajny filtr typu HF (High Efficiency), zaprojektowany z myślą o usuwaniu bardzo drobnych cząstek oleju, kondensatu oraz zanieczyszczeń stałych ze sprężonego powietrza. Wersja HF zapewnia filtrację na poziomie wysokiej dokładności, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających powietrza o podwyższonej czystości.

Najważniejsze cechy:

- Typ filtra: HF – wysoka skuteczność
- Medium filtracyjne: włókno węglowe
- Wydajność: 125 m³/min
- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- Materiał korpusu: aluminium – lekki i odporny na korozję

Filtr **OMI F 1250 HF** sprawdza się w zaawansowanych instalacjach pneumatycznych, gdzie nawet minimalna ilość oleju czy drobnych cząstek może zakłócić pracę maszyn lub wpłynąć na jakość końcowego produktu. Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i lakierniczym.

Dzięki wysokiej wydajności i solidnej konstrukcji, filtr ten gwarantuje niezawodność i długotrwałą pracę nawet przy intensywnym obciążeniu. Jest zgodny z międzynarodowymi standardami jakości sprężonego powietrza (np. ISO 8573-1).