# Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 1550 HF, włókno węglowe; 155 m3/min; 16 bar



**Kod produktu: F 1550HF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju** |
| **Przyłącze [BSP]** | **DN 150** |
| **Wydajność [m3/h]** | **9300** |
| **Wydajność [l/min]** | **155000** |
| **Wysokość [mm]** | **1500** |
| **Szerokość [mm]** | **724** |
| **Długość [mm]** | **335** |
| **Waga [kg]** | **314** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI F 1550 HF, włókno węglowe; 155 m3/min; 16 bar**<br>**F 1550HF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 1550 HF** to wysokoefektywny filtr koalescencyjny typu HF, przeznaczony do usuwania bardzo drobnych zanieczyszczeń z dużych przepływów sprężonego powietrza. Wykorzystuje medium filtracyjne z włókna węglowego, co zapewnia wyjątkową skuteczność w eliminowaniu olejowych aerozoli oraz cząstek stałych.

**Dane techniczne:**

- Typ filtra: **HF – filtr dokładny** (High Efficiency)
- Wydajność: **155 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Obudowa: **aluminiowa**
- Medium filtrujące: **włókno węglowe**

Filtr HF został zaprojektowany do pracy w systemach wymagających wysokiej czystości powietrza – **usuwa cząstki stałe do 0,01 mikrona** oraz ogranicza zawartość oleju do poziomu nawet **0,01 mg/m³**. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym oraz wszędzie tam, gdzie jakość sprężonego powietrza ma krytyczne znaczenie.

OMI F 1550 HF to niezawodne rozwiązanie w dużych instalacjach pneumatycznych, gwarantujące czystość powietrza, ochronę urządzeń końcowych i zgodność z wymaganiami norm jakościowych.