Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 1550 CF, włókno węglowe; 155 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 1550CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**DN 150**
Wydajność [m3/h]	**9300**
Wydajność [l/min]	**155000**
Wysokość [mm]	**1500**
Szerokość [mm]	**724**
Długość [mm]	**335**
Waga [kg]	**314**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 1550 CF, włókno węglowe; 155 m3/min; 16 bar **F 1550CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 1550 CF to przemysłowy filtr typu CF, zaprojektowany z myślą o wydajnym oczyszczaniu sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych oraz olejowych aerozoli. Wyposażony w medium filtracyjne z włókna węglowego, gwarantuje skuteczne usuwanie cząstek stałych i związków węglowodorowych z dużych strumieni powietrza.

Kluczowe dane techniczne:

- Typ filtra: **CF – standardowy filtr koalescencyjny**
- Wydajność: **155 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne: **16 bar**
- Materiał obudowy: aluminium
- Medium filtrujące: włókno węglowe

Filtr ten znajduje zastosowanie w dużych instalacjach sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym, chemicznym czy lakierniczym. **CF to filtr wstępny** o wysokiej skuteczności, przeznaczony do zatrzymywania cząstek stałych **do 1 mikrona** oraz olejowych aerozoli do poziomu **0,1 mg/m³**.

Dzięki wysokiej przepustowości i trwałości materiałów, **OMI F 1550 CF** doskonale sprawdza się w wymagających warunkach pracy, zapewniając niezawodność systemu i ochronę końcowych procesów produkcyjnych.