Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 1850 CF, włókno węglowe; 185 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 1850CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**DN 200**
Wydajność [m3/h]	**11000**
Wydajność [l/min]	**185000**
Wysokość [mm]	**1500**
Szerokość [mm]	**724**
Długość [mm]	**350**
Waga [kg]	**320**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 1850 CF, włókno węglowe; 185 m3/min; 16 bar **F 1850CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 1850 CF** to przemysłowy filtr koalescencyjny (CF – Coalescing Filter), przeznaczony **do skutecznego usuwania zanieczyszczeń ciekłych** i stałych ze sprężonego powietrza. Zastosowanie włókna węglowego jako medium filtracyjnego zapewnia wysoką efektywność separacji olejów, wody oraz cząstek stałych nawet o bardzo małych rozmiarach.

Specyfikacja techniczna:

- Typ filtra: CF – **koalescencyjny**
- Wydajność: **185 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne: **16 bar**
- Obudowa: aluminium
- Medium filtrujące: włókno węglowe

Filtr F 1850 CF jest wykorzystywany w dużych instalacjach sprężonego powietrza, w których niezbędna jest wysoka jakość oczyszczania, m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym oraz w zakładach produkcyjnych. Skutecznie **eliminuje cząstki do 0,1 mikrona** oraz zmniejsza zawartość oleju do poziomu poniżej 0,1 mg/m³, co chroni układ pneumatyczny i końcowe urządzenia przed uszkodzeniami.

Filtr **OMI F 1850 CF** zapewnia **niezawodną pracę przy dużych przepływach i wysokim ciśnieniu**, gwarantując długą żywotność oraz stabilność parametrów pracy układu sprężonego powietrza.