Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 3000 CF, włókno węglowe; 335 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 3000CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**DN 250**
Wydajność [m3/h]	**19900**
Wydajność [l/min]	**335000**
Wysokość [mm]	**1575**
Szerokość [mm]	**1050**
Długość [mm]	**440**
Waga [kg]	**670**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 3000 CF, włókno węglowe; 335 m3/min; 16 bar **F 3000CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 3000 CF** to przemysłowy filtr sprężonego powietrza typu CF (Coalescing Filter), przeznaczony **do skutecznego usuwania większych ilości kondensatu**, cząstek stałych i oleju z medium roboczego. Dzięki zastosowaniu **wysokiej jakości wkładu z włókna węglowego**, urządzenie gwarantuje niezawodną filtrację przy bardzo wysokich przepływach powietrza.

Parametry techniczne:

- Wydajność maksymalna: **335 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Obudowa: aluminiowa
- Element filtrujący: **włókno węglowe**

Główne cechy:

- Usuwanie kondensatu, cząstek stałych i aerozoli olejowych
- Wysoka efektywność przy niskim spadku ciśnienia
- Solidna aluminiowa konstrukcja – odporna na korozję i uszkodzenia
- Łatwa wymiana wkładów i prosta konserwacja

OMI F 3000 CF idealnie sprawdzi się w dużych instalacjach przemysłowych, takich jak zakłady petrochemiczne, przemysł ciężki, produkcja spożywcza, systemy automatyki i sprężonego powietrza w sektorze energetycznym. To niezawodne rozwiązanie w miejscach, gdzie stabilna i efektywna filtracja dużych wolumenów powietrza jest kluczowa dla zachowania sprawności całego systemu.