



Kod produktu: **ECOTRON 180**

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	1080
Wydajność [l/min]	18000
Moc [kW]	125
Przyłącze [BSP]	1/2"
Szerokość [mm]	715
Długość [mm]	260
Wysokość [mm]	815
Waga [kg]	21

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Separator kondensatu OMI ECOTRON 180, aluminiowy - wydajność 18 m<sup>3</sup>/min ECOTRON 180</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Separator kondensatu OMI ECOTRON 180, aluminiowy - wydajność: 18 m<sup>3</sup>/min

OMI ECOTRON 180 to **nowoczesny separator wody i oleju**, stworzony z myślą o bezpiecznym i ekologicznym odprowadzaniu kondensatu ze smarowanych sprężarką instalacji sprężonego powietrza. **Dwustopniowy system filtracji** wykorzystujący filtr adsorpcyjny oraz **warstwę węgla aktywnego** skutecznie oddziela olej i cząstki stałe z kondensatu, redukując zawartość oleju do poziomu zgodnego z przepisami ochrony środowiska.

Separator wyposażony jest w **elektroniczny czujnik**, który na bieżąco **monitoruje poziom nasycenia pierwszego filtra** i sygnalizuje konieczność jego wymiany poprzez alarm na wyświetlaczu oraz zdalny styk bezpotencjałowy – zapewniając tym samym wygodną i bezpieczną obsługę.

**Bezpieczeństwo i ekologia:** Zgodność z normami środowiskowymi, skuteczne usuwanie olejów i zanieczyszczeń

**Zastosowanie:** Kompresory śrubowe i systemy uzdatniania sprężonego powietrza

ECOTRON 180 to niezawodne rozwiązanie **do instalacji o średniej i dużej wydajności**, gwarantujące czystość ścieków kondensatu i prostą kontrolę serwisową.