

Karta produktu: Krzywkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa BCA 1500, wydajność nom.: 1433 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 66 mbar; moc: 4 kW



Kod produktu: **BCA 1500**

Wydajność nominalna [m <sup>3</sup> /h]	1433
Ciśnienie przy pracy ciągłej [mbar]	66
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/4)
Prędkość obrotowa [obr./min]	3000
Poziom hałas- pompa [Db (A)]	72
Waga bez silnika/ z silnikiem [kg]	245/270
Wlot/ Wylot [DN]	150
Temperatura cieczy [°C]	12 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

**Krzywkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa BCA 1500, wydajność nom.: 1433 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 66 mbar; moc: 4 kW  
BCA 1500**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Krzywkowa pompa próżniowa, bezolejowa BCA 1500, wydajność nom.: 1433 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 66 mbar; moc: 4 kW**

Pompy krzywkowe wolumetryczne BCA tworzą i tłoczą powietrze przez kolektor dolotowy do kolektora wylotowego poprzez obrót dwóch bezkontaktowych wirników z dwoma krzywkami w odpowiednio ukształtowanej komorze. Działają całkowicie na „sucho”, bez konieczności stosowania smarów, olejów, nie powstają pozostałości w wyniku szczotkowania lub kontaktu podczas obracania się. Wolumetryczne krzywkowe pompy próżniowe BCA należy zawsze podłączać szeregowo z rotacyjnymi pompami próżniowymi ze smarowaniem podstawowym. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest osiągnięcie wysokiego stopnia próżni. Aby optymalnie zarządzać pracą, pompy krzywkowe BCA są wyposażone w innowacyjną technologię AdaptShield.

Pompy krzywkowe BCA mogą być dostarczane z silnikami zgodnymi z IEC 72 B5, w trzech różnych konfiguracjach:

- Pompa BCA bez silnika.
- Pompa BCA z silnikiem IE3.
- Pompa BCA z silnikiem IE3 + AdaptShield.

Główne obszary zastosowań: sektor farmaceutyczny, próżniowa obróbka metali, odgazowanie oleju transformatorowego, przetwórstwo spożywcze, pakowanie żywności.