Karta produktu: **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SB 10TV, wydajność nom.: 10 m3/h; ciśnienie końcowe: 120 mbar; moc: 0,37 kW**

**Kod produktu: SB 10TV**

| | |
|---|---|
| Wydajność nominalna [m3/h] | 10 |
| Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa] | 120 |
| Moc silnika [KW] (1~/3~) | 0,37 / 0,37 |
| Prędkość obrotowa [obr./min] | 1400 |
| Poziom hałasu- pompa [Db (A)] | 64 |
| Waga [Kg [N]] (1~/3~) | 15,5 [152] / 14 [137] |
| Wlot/ wylot | 1/2”G / 1/2”G |
| Temperatura robocza [°C] | 70 ÷ 75 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0 ÷ 40 |
| Max. wilgotność/ n.p.m | 80% / 1000m n.p.m |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SB 10TV, wydajność nom.: 10 m3/h; ciśnienie końcowe: 120 mbar; moc: 0,37 kW SB 10TV** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SB 10TV, wydajność nom.: 10 m3/h; ciśnienie końcowe: 120 mbar; moc: 0,37 kW**

Bezolejowa rotacyjna pompa próżniowa SB 10TV wykonana głównie z lekkich stopów, może być montowana w miejscach, w których jest mało miejsca, ale w których jest dobra wentylacja. Ograniczona waga i wymiary są możliwe dzięki monoblokowej konstrukcji przemysłowej z wirnikiem zamontowanym bezpośrednio na wale silnika. Chłodzenie pompy zapewnia wentylator silnika. Pompa SB 10TV  może pracować jako kompresor do ciśnienia 0,6 bar. Pompa ta może być stosowana w instalacjach z obiegiem szczelnym dzięki odpowiedniej konfiguracji.

pompa próżniowa SB 10TV wyposażona jest w:

- Filtr ochronny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.

Główne obszary zastosowań: żywność i napoje, przemysł budowlany, opakowania, tworzywa sztuczne, żywica, poligrafia, przemysł papierniczy, sitodruk, prasy do drewna, maszyny do podnoszenia ssącego, pobieranie próbek i analiza zanieczyszczeń.