# Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 16, wydajność nom.: 16 m3/h; ciśnienie końcowe: 125 mbar; moc: 0,75 kW



**Kod produktu: SC 16**

| | |
|---|---|
| Wydajność nominalna [m3/h] | 16 |
| Ciśnienie końcowe [mbar-hPa] | 120 |
| Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa] | 1 |
| Moc silnika [KW] (1~/3~) | 0,75/ 0,75 |
| Prędkość obrotowa [obr./min] | 1400 |
| Poziom hałasu- pompa [Db (A)] | 63 |
| poziom hałasu- kompresor [Db (A)] | 63 |
| Waga [Kg [N]] (1~/3~) | 31 [304.1] / 33 [323.7] |
| Wlot/ wylot | 1/2"G/ (1/2"G) |
| Pojemność oleju [dm3] | |
| Temperatura robocza [°C] | 55 ÷ 60 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0 ÷ 40 |
| Max. wilgotność/ n.p.m | 80% / 1000m n.p.m |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 16, wydajność nom.: 16 m3/h; ciśnienie końcowe: 125 mbar; moc: 0,75 kW**<br>**SC 16** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Łopatkowa pompa próżniowa DVP SC 16 to kompaktowe, bezolejowe urządzenie** przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego podciśnienia roboczego. Dzięki wydajności 16 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 125 mbar model SC 16 stanowi optymalne rozwiązanie dla aplikacji, w których kluczowa jest niezawodność, energooszczędność oraz ciągłość pracy.

**Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium,** co pozwala na jej zastosowanie w procesach technologicznych wymagających czystości i bezpieczeństwa. Moc silnika 0,75 kW zapewnia stabilną pracę przy jednoczesnym zachowaniu niskiego zużycia energii.

**Pompa próżniowa DVP SC 16** została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej oraz cyklicznej, oferując trwałość, kompaktowe wymiary oraz łatwość instalacji nawet w ograniczonej przestrzeni.

**Pompa SC 16 wyposażona jest w:**

- filtr ochronny na wlocie
- tłumik na wylocie

**Najważniejsze cechy:**

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wydajność: 16 m³/h
- ciśnienie końcowe: 125 mbar
- energooszczędny silnik: 0,75 kW

- **kompaktowa i solidna konstrukcja**
- stabilne parametry pracy
- **przystosowana do pracy ciągłej i cyklicznej**
- **niskie koszty eksploatacji**