

Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SC 25, wydajność nom.: 25 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 125 mbar; moc: 0,75 kW



Kod produktu: SC 25

Wydajność nominalna [m <sup>3</sup> /h]	25
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	120
Max. Nadciśnienie [bar-10 <sup>5</sup> Pa]	0,6
Moc silnika [KW] (1~/3~)	0,75/ 0,75
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	65
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	65
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	30.5 [299,2] / 32.5 [318.8]
Wlot/ wylot	3/4" G/ (1/2" G)
Temperatura robocza [°C]	65 ÷ 70
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SC 25, wydajność nom.: 25 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 125 mbar; moc: 0,75 kW**  
SC 25

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SC 25, wydajność nom.: 25 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 125 mbar; moc: 0,75 kW**

Bezolejowa rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa SC 25 ma przemysłową konstrukcję monoblokową z wirnikiem zamontowanym bezpośrednio na wale silnika. Ta specjalna konstrukcja sprawia, że jest ona wyjątkowo kompaktowa i niezawodna. Wydajny tylny wentylator odśrodkowy zapewnia chłodzenie pompy. Pompa SC 25 może również pracować jako sprężarka.

Pompa SC 25 wyposażona jest w:

- Filtr ochronny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.

Główne obszary zastosowań: ruchy przyssawek, maszyny automatyczne, maszyny pakujące, maszyny do obróbki drewna, prasy próżniowe do drewna lub tworzyw sztucznych, maszyny do liczenia pieniędzy, mieszanie gipsu, systemy malarskie i transport pneumatyczny.