Karta produktu: **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 25, wydajność nom.: 25 m3/h; ciśnienie końcowe: 125 mbar; moc: 0,75 kW**



Kod produktu: SC 25

Wydajność nominalna [m3/h]	25
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	120
Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa]	0,6
Moc silnika [KW] (1~/3~)	0,75/ 0,75
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	65
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	65
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	30.5 [299,2] / 32.5 [318.8]
Wlot/ wylot	3/4”G/ (1/2"G)
Pojemność oleju [dm3]	
Temperatura robocza [°C]	65 ÷ 70
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 25, wydajność nom.: 25 m3/h; ciśnienie końcowe: 125 mbar; moc: 0,75 kW **SC 25**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa DVP SC 25 to kompaktowe, bezolejowe urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego podciśnienia roboczego oraz większej wydajności niż w podstawowych modelach. Dzięki wydajności 25 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 125 mbar model SC 25 sprawdza się w średnich aplikacjach produkcyjnych, gdzie kluczowa jest niezawodność i ciągłość pracy.

Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium, co pozwala na jej zastosowanie w procesach wymagających czystości i bezpieczeństwa. Moc silnika 0,75 kW zapewnia optymalny balans między wydajnością a zużyciem energii.

Pompa próżniowa DVP SC 25 została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej i cyklicznej, oferując trwałość, stabilne parametry oraz łatwość integracji z istniejącymi instalacjami.

Pompa SC 25 wyposażona jest w:

- filtr ochronny na wlocie
- tłumik na wylocie

Najważniejsze cechy:

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wydajność: 25 m³/h
- ciśnienie końcowe: 125 mbar
- energooszczędny silnik: 0,75 kW

- **kompaktowa, przemysłowa konstrukcja**
- stabilne parametry pracy
- **przystosowana do pracy ciągłej i cyklicznej**
- **niskie koszty eksploatacji**