Karta produktu: **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 60, wydajność nom.: 60 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 1,5 kW**



Kod produktu: SC 60

Wydajność nominalna [m3/h]	60
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	150
Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa]	-
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/1,5)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	70
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	-
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/66 [647,4])
Wlot/ wylot	1”G / - - -
Pojemność oleju [dm3]	-
Temperatura robocza [°C]	70 ÷ 75
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 60, wydajność nom.: 60 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 1,5 kW **SC 60**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa DVP SC 60 to bezolejowe, wydajne urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego podciśnienia roboczego przy większych przepływach powietrza. Dzięki wydajności 60 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 150 mbar model SC 60 sprawdza się w aplikacjach, w których kluczowa jest wydajność i niezawodność, a nie głęboka próżnia.

Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium, co pozwala na jej zastosowanie w procesach technologicznych wymagających czystości oraz bezpiecznej pracy. Moc silnika 1,5 kW zapewnia odpowiednią wydajność przy zachowaniu optymalnego zużycia energii.

Pompa próżniowa DVP SC 60 została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej w środowisku przemysłowym, oferując trwałość, stabilne parametry pracy oraz ograniczone wymagania serwisowe.

Pompa SC 60 jest wyposażona w:

- filtr ochronny na wlocie
- tłumik na wylocie

Najważniejsze cechy:

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wydajność: 60 m³/h
- ciśnienie końcowe: 150 mbar
- moc silnika: 1,5 kW

- solidna konstrukcja do zastosowań przemysłowych
- **wysoka wydajność przy próżni roboczej**
- **przystosowana do pracy ciągłej**
- stabilne parametry pracy
- **niskie wymagania serwisowe**