Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 80, wydajność nom.: 80 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 2,2 kW



Kod produktu: SC 80

Wydajność nominalna [m3/h]	80
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	150
Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa]	-
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/2,2)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	72
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	-
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/71 [696,5])
Wlot/ wylot	1”G / - - -
Pojemność oleju [dm3]	-
Temperatura robocza [°C]	75 ÷ 80
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 80, wydajność nom.: 80 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 2,2 kW **SC 80**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa DVP SC 80 to bezolejowe, wydajne urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego podciśnienia roboczego przy dużym przepływie powietrza. Dzięki wydajności 80 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 150 mbar model SC 80 doskonale sprawdza się w aplikacjach, gdzie kluczowa jest wydajność i niezawodność pracy, a nie głęboka próżnia.

Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium, co pozwala na jej zastosowanie w procesach technologicznych wymagających czystości i bezpieczeństwa. Moc silnika 2,2 kW zapewnia stabilną pracę nawet przy większym obciążeniu, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego zużycia energii.

Pompa próżniowa DVP SC 80 została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej w warunkach przemysłowych, oferując trwałość, powtarzalne parametry oraz ograniczone wymagania serwisowe.

Pompa SC 80 jest wyposażona w:

- filtr ochronny na wlocie
- tłumik na wylocie

Najważniejsze cechy:

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wydajność: 80 m³/h
- ciśnienie końcowe: 150 mbar
- moc silnika: 2,2 kW

- solidna konstrukcja przemysłowa
- **wysoka wydajność przy próżni roboczej**
- **przystosowana do pracy ciągłej**
- stabilne parametry pracy
- **niskie wymagania serwisowe**