Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 100, wydajność nom.: 100 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3,4 kW



Kod produktu: SC 100

Wydajność nominalna [m3/h]	100
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	150
Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa]	-
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/3,4)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	73
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	-
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/87 [853,4])
Wlot/ wylot	1-1/2”G
Pojemność oleju [dm3]	-
Temperatura robocza [°C]	80 ÷ 85
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 100, wydajność nom.: 100 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3,4 kW **SC 100**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa DVP SC 100 to wydajne, bezolejowe urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego podciśnienia roboczego przy dużych przepływach. Dzięki wysokiej wydajności 100 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 150 mbar model SC 100 doskonale sprawdza się w aplikacjach, gdzie kluczowa jest wydajność, a nie głęboka próżnia.

Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium, co umożliwia jej zastosowanie w procesach technologicznych wymagających czystości oraz niezawodności. Moc silnika 3,4 kW zapewnia stabilną pracę nawet w warunkach intensywnej eksploatacji.

Pompa próżniowa DVP SC 100 została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej w środowisku przemysłowym, oferując trwałość, powtarzalność parametrów oraz ograniczone wymagania serwisowe.

Pompa próżniowa SC 100 jest wyposażona w:

- filtr ochronny na wlocie
- tłumik na wylocie

Najważniejsze cechy:

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wydajność: 100 m³/h
- ciśnienie końcowe: 150 mbar
- moc silnika: 3,4 kW

- solidna konstrukcja do pracy przemysłowej
- **wysoka wydajność przy próżni roboczej**
- **przystosowana do pracy ciągłej**
- stabilne parametry pracy
- **niskie wymagania serwisowe**