

Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 100, wydajność nom.: 100 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3,4 kW



Kod produktu: SC 100

Wydajność nominalna [m <sup>3</sup> /h]	100
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	150
Max. Nadciśnienie [bar-10 <sup>5</sup> Pa]	-
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/3,4)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	73
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	-
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/87 [853,4])
Wlot/ wylot	1-1/2" G
Pojemność oleju [dm <sup>3</sup> ]	-
Temperatura robocza [°C]	80 ÷ 85
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 100, wydajność nom.: 100 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3,4 kW SC 100**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SC 100, wydajność nom.: 100 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3,4 kW**

Bezolejowa rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa SC 100 jest wyposażona w mocny wentylator zainstalowany pomiędzy obudową pompy a silnikiem, który zapewnia optymalne chłodzenie oraz solidną i kompaktową osłonę, która utrzymuje wyjątkowo niski poziom hałasu. Wysoce wytrzymałe łopatki grafitowe i niska wewnętrzna temperatura robocza gwarantują odporność i trwałość łopatek. Konserwacja nigdy nie była tak łatwa dzięki zdejmowanej kratce przedniej, która umożliwia bezpośredni dostęp do łopatek i umożliwia szybką wymianę bez demontażu. Dzięki optymalizacji faz ssania i tłoczenia zwiększa się efektywność energetyczna: od ciśnienia atmosferycznego do absolutnego ciśnienia końcowego zużycie energii nie ulega zmianie.

Pompa próżniowa SC 100 jest wyposażona w:

- Filtr ochronny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.

Główne obszary zastosowań: Opakowanie; konserwacja, suszenie i prasowanie próżniowe drewna.