Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 140, wydajność nom.: 130 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3,4 kW



Kod produktu: SC 140

Wydajność nominalna [m3/h]	130
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	150
Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa]	-
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/3,4)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	76
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	-
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/95 [931,9])
Wlot/ wylot	1-1/2”G
Pojemność oleju [dm3]	-
Temperatura robocza [°C]	85 ÷ 90
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa SC 140, wydajność nom.: 130 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3,4 kW **SC 140**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa DVP SC 140 to wydajne, bezolejowe urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających dużego przepływu powietrza oraz stabilnego podciśnienia roboczego. Dzięki wydajności 130 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 150 mbar model SC 140 doskonale sprawdza się w instalacjach, gdzie kluczowa jest wydajność i ciągłość pracy, a nie głęboka próżnia.

Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium, co pozwala na jej zastosowanie w wielu procesach technologicznych wymagających czystości oraz niezawodności. Moc silnika 3,4 kW zapewnia stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu, a solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność urządzenia.

Pompa próżniowa DVP SC 140 została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej w warunkach przemysłowych, oferując wysoką wydajność, powtarzalne parametry oraz ograniczone wymagania serwisowe.

Pompa próżniowa SC 140 jest wyposażona w:

- filtr ochronny na wlocie
- tłumik na wylocie

Najważniejsze cechy:

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wydajność: 130 m³/h
- ciśnienie końcowe: 150 mbar
- moc silnika: 3,4 kW

- solidna konstrukcja przemysłowa
- **wysoka wydajność przy próżni roboczej**
- **przystosowana do pracy ciągłej**
- stabilne parametry pracy
- **niskie wymagania serwisowe**