Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa CC 60, wydajność nom.: 60 m3/h; ciśnienie końcowe: 1 mbar; moc: 2,2 kW



Kod produktu: CC 60

Wydajność nominalna [m3/h]	**60**
Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa]	**1,0**
Moc silnika [KW] (1~/3~)	**(-/ 2,2)**
Prędkość obrotowa [obr./min]	**1400**
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	**70**
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	**(-/ 70 [686,7])**
Wlot/ wylot	**1”G / 1”G**
Temperatura robocza [°C]	**60 ÷ 65**
Temperatura otoczenia [°C]	**0 ÷ 40**
Max. wilgotność/ n.p.m	**80% / 1000m n.p.m**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa CC 60, wydajność nom.: 60 m3/h; ciśnienie końcowe: 1 mbar; moc: 2,2 kW **CC 60**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa DVP CC 60 to bezolejowe, wydajne urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego podciśnienia oraz ciągłej pracy. Dzięki wydajności 60 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 1 mbar model CC 60 stanowi optymalne rozwiązanie dla średnich i większych instalacji próżniowych.

Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium, co jest szczególnie istotne w procesach technologicznych wymagających wysokiej czystości. Moc silnika 2,2 kW zapewnia odpowiednią wydajność przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnych kosztów eksploatacji.

Pompa próżniowa DVP CC 60 została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej w środowisku przemysłowym, oferując niezawodność, stabilne parametry oraz długą żywotność przy minimalnych wymaganiach serwisowych.

Najważniejsze cechy:

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wydajność: 60 m³/h
- ciśnienie końcowe: 1 mbar
- moc silnika: 2,2 kW
- **solidna konstrukcja** do zastosowań przemysłowych
- niezawodna technologia łopatkowa
- **przystosowana do pracy ciągłej**
- stabilne parametry pracy
- **ograniczone wymagania serwisowe**