

Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa CC 80, wydajność nom.: 80 m³/h; ciśnienie końcowe: 1,2 mbar; moc: 3,4 kW



Kod produktu: CC 80



Wydajność nominalna [m ³ /h]	80
Max. Nadciśnienie [bar-10 ⁵ Pa]	1,2
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/3,4)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	72
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/ 74 [725,9])
Wlot/ wylot	1" G / 1" G
Temperatura robocza [°C]	70 ÷ 75
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa CC 80, wydajność nom.: 80 m³/h; ciśnienie końcowe: 1,2 mbar; moc: 3,4 kW CC 80

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa CC 80, wydajność nom.: 80 m³/h; ciśnienie końcowe: 1,2 mbar; moc: 3,4 kW

Bezolejowa łopatkowa pompa próżniowa CC 80 jest wyposażona w mocny wentylator zainstalowany pomiędzy obudową pompy a silnikiem, który zapewnia optymalne chłodzenie oraz solidną i kompaktową osłonę, która utrzymuje wyjątkowo niski poziom hałasu. Wysoce wytrzymałe łopatki grafitowe i niska wewnętrzna temperatura robocza gwarantują odporność i trwałość łopatek. Konserwacja nigdy nie była tak łatwa dzięki zdejmowanej kratce przedniej, która umożliwia bezpośredni dostęp do łopatek i umożliwia szybką wymianę bez demontażu. Dzięki optymalizacji faz ssania i tłoczenia zwiększa się efektywność energetyczna: od ciśnienia atmosferycznego do absolutnego ciśnienia końcowego zużycie energii nie ulega zmianie.

Łopatkowa pompa próżniowa CC 80 jest wyposażona w: Filtr ochronny na wlocie.

Główne obszary zastosowań: natlenianie i oczyszczanie ścieków, składowiska odpadów, budowa paneli słonecznych.