Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa CC 100, wydajność nom.: 100 m3/h; ciśnienie końcowe: 1,3 mbar; moc: 4 kW



Kod produktu: CC 100

Wydajność nominalna [m3/h]	**100**
Max. Nadciśnienie [bar-10^5Pa]	**1,3**
Moc silnika [KW] (1~/3~)	**(-/4,0)**
Prędkość obrotowa [obr./min]	**1400**
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	**73**
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	**(-/ 93 [912,3])**
Wlot/ wylot	**1-1/2”G / 1-1/2”G**
Temperatura robocza [°C]	**80 ÷ 85**
Temperatura otoczenia [°C]	**0 ÷ 40**
Max. wilgotność/ n.p.m	**80% / 1000m n.p.m**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, bezolejowa CC 100, wydajność nom.: 100 m3/h; ciśnienie końcowe: 1,3 mbar; moc: 4 kW **CC 100**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa DVP CC 100 to wydajne, bezolejowe rozwiązanie przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie kluczowe znaczenie ma stabilne podciśnienie oraz niezawodność pracy. Dzięki wysokiej wydajności 100 m³/h oraz ciśnieniu końcowemu 1,3 mbar model CC 100 sprawdza się w instalacjach o dużym zapotrzebowaniu na próżnię.

Bezolejowa konstrukcja pompy eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium, co czyni ją odpowiednim wyborem dla procesów wymagających czystości, takich jak przemysł spożywczy, opakowaniowy, chemiczny czy farmaceutyczny. Moc silnika 4 kW zapewnia stabilną pracę nawet przy intensywnym obciążeniu, a solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność urządzenia.

Pompa próżniowa DVP CC 100 została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej w warunkach przemysłowych, oferując wysoką wydajność, powtarzalność parametrów oraz ograniczone wymagania serwisowe.

Najważniejsze cechy:

- pompa próżniowa bezolejowa – **czysta praca bez zanieczyszczeń**
- wysoka wydajność: 100 m³/h
- ciśnienie końcowe: 1,3 mbar
- moc silnika: 4 kW – do pracy w wymagających warunkach
- **solidna, przemysłowa konstrukcja**
- niezawodna technologia łopatkowa
- **przystosowana do pracy ciągłej**
- stabilne parametry pracy przy dużym obciążeniu
- **niskie koszty eksploatacji w długim okresie**