

Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 106 KZERO, wydajność nom.: 106 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 2,2 kW



Kod produktu: LC 106 KZERO



|   |                     |
|---|---------------------|
| Wydajność nominalna [m <sup>3</sup> /h]           | 106                 |
| Ciśnienie końcowe z balastem gaz. zamk.[mbar-hPa] | 4                   |
| Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa] | 11                  |
| Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]           | 1                   |
| Moc silnika [KW] (1~/3~)                          | (-/2,2)             |
| Prędkość obrotowa [obr./min]                      | 1400                |
| Poziom hałasu- pompa [Db (A)]                     | 67                  |
| Waga [Kg [N]] (1~/3~)                             | (-/70,5 [691,6])    |
| Pojemność oleju [min- max dm <sup>3</sup> ]       | 2 ÷ 3               |
| Wlot/ wylot                                       | 1-1/2" G / 1-1/4" G |
| Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]                   | 400 ÷ 4             |
| Temperatura robocza [°C]                          | 95 ÷ 100            |
| Temperatura otoczenia [°C]                        | 12 ÷ 40             |
| Max. wilgotność/ n.p.m                            | 80% / 1000m n.p.m   |

## Warianty produktu

### Indeks

**Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 106 KZERO, wydajność nom.: 106 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 2,2 kW**  
**LC 106 KZERO**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 106 KZERO, wydajność nom.: 106 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 2,2 kW**

Nowa seria Kzero to najlepsze rozwiązanie oferujące niższą temperaturę roboczą w sektorach, w których środowisko pracy osiąga temperatury 40°C lub wyższe. Olejowa rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa LC 106 Kzero została zaprojektowana z całkowicie odnowioną pompą korpusu. Zastosowanie zaworu zwrotnego zamiast tłumika płytowego zapewnia większą wytrzymałość i mniejsze zużycie w kontakcie z olejem i rozpuszczalnikiem. Zamontowanie wentylatora gwarantuje redukcję ciepła oraz optymalną konserwację oleju. Punkty mocowania, filtr oleju i filtr wydechowy są takie same jak w modelach standardowych. LC 106 Kzero nadaje się do pracy ciągłej w zakresie ciśnień od 400 mbar do 4 mbar (Abs).

Pompa LC 106 Kzero wyposażona jest w:

- Zawór zwrotny oleju.
- Eliminatory mgły wydechowej.
- Automatyczny pływający zawór odzyskiwania oleju.
- Mocowania amortyzatorów.
- Filtr oleju z obejściem.
- Elastyczne sprzęgło przekładniowe.

Główne obszary zastosowań: suszenie transformatorów elektronicznych; scentralizowane jednostki medyczne; wytłaczarki i odgazowywacze ceramiczne; podkładki metalowe i maszyny do obróbki metalu.

