

Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 106WR, wydajność nom.: 106 m³/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 2,2 kW



Kod produktu: LC 106WR

Wydajność nominalna [m ³ /h]	106
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	4
Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa]	40
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]	3,2
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/2,2)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	66
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/71 [696,5])
Pojemność oleju [min- max dm ³]	2 ÷ 3
Wlot/ wylot	1-1/2" G / 1-1/4" G
Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]	400 ÷ 4
Temperatura robocza [°C]	80 ÷ 85
Temperatura otoczenia [°C]	12 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 106WR, wydajność nom.: 106 m³/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 2,2 kW LC 106WR

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 106WR, wydajność nom.: 106 m³/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 2,2 kW

Łopatkowa pompa próżniowa olejowa LC 106WR ma podobne właściwości, do pompa LC 106, dodatkowo jest wyposażone w urządzenie oddzielające kondensat oleju i wody, usuwany po zatrzymaniu pompy. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest zastosowanie pompy LC 106 WR w miejscach, w których może występować bardzo duże stężenie pary wodnej i gdzie nie można zastosować standardowych pomp. Model LC 106WR nadają się do ciągłego zasysania w zakresie ciśnień od 400 do 4 mbar (Abs.).

Pompa LC 106WR wyposażona jest w:

- Zawór zwrotny oleju.
- Eliminator mgły wydechowej.
- Automatyczny pływający zawór odzyskiwania oleju.
- Balast gazowy w ciągłej pracy.
- Przełącznik poziomu oleju.
- Mocowania amortyzatorów.
- Elastyczne sprzęgło przekładniowe.

Główne obszary zastosowań: maszyny do pakowania próżniowego; maszyny do napełniania worków; pole dentystyczne; przemysł poligraficzny i papierniczy;

maszyny CNC do marmuru i szkła; maszyny do podnoszenia próżniowego; wyposażenie warsztatu.