Karta produktu: **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 151WR, wydajność nom.: 151 m3/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 3,3 kW**



Kod produktu: LC 151WR

Wydajność nominalna [m3/h]	**151**
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	**4**
Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa]	**50**
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]	**5**
Moc silnika [KW] (1~/3~)	**(-/3,3)**
Prędkość obrotowa [obr./min]	**1400**
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	**68**
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	**(-/80,5 [784,8])**
Pojemność oleju [min- max dm3]	**2 ÷ 3**
Wlot/ wylot	**1-1/2″G / 1-1/4”G**
Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]	**400 ÷ 4**
Temperatura robocza [°C]	**85 ÷ 90**
Temperatura otoczenia [°C]	**12 ÷ 40**
Max. wilgotność/ n.p.m	**80% / 1000m n.p.m**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 151WR, wydajność nom.: 151 m3/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 3,3 kW **LC 151WR**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 151WR, wydajność nom.: 151 m3/h; ciśnienie końcowe: 4 mbar; moc: 3,3 kW

Łopatkowe pompy próżniowe smarowane LC 151WR ma podobne właściwości, co pompa LC 151, dodatkowo wyposażona jest w urządzenie oddzielające kondensat oleju i wody, usuwany po zatrzymaniu pompy. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest zastosowanie pompy LC 151WR w miejscach, w których może występować bardzo duże stężenie pary wodnej i gdzie nie można zastosować standardowych pomp. Model LC 151WR nadają się do ciągłego zasysania w zakresie ciśnień od 400 do 4 mbar (Abs.).

Pompa LC 151WR wyposażona jest w:

- Zawór zwrotny oleju.
- Eliminator mgły wydechowej.
- Automatyczny pływający zawór odzyskiwania oleju.
- Balast gazowy w ciągłej pracy.
- Przełącznik poziomu oleju.
- Mocowania amortyzatorów.
- Elastyczne sprzęgło przekładniowe.

Główne obszary zastosowań: maszyny do pakowania próżniowego; maszyny do napełniania worków; pole dentystyczne; przemysł poligraficzny i papierniczy;

maszyny CNC do marmuru i szkła; maszyny do podnoszenia próżniowego; wyposażenie warsztatu.