Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 4, wydajność nom.: 4 m3/h; ciśnienie końcowe: 2 mbar; moc: 0,12 kW



Kod produktu: LC 4

Wydajność nominalna [m3/h]	**4**
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	**2**
Moc silnika [KW] (1~/3~)	**0,12 / 0,12**
Prędkość obrotowa [obr./min]	**2800**
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	**48**
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	**5,4[48,6] / 5,4 [48,6]**
Pojemność oleju [dm3]	**0,065**
Wlot/ wylot	**Ø9mm (1/8″G) / - - -**
Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]	**- - -**
Temperatura robocza [°C]	**50 ÷ 55**
Temperatura otoczenia [°C]	**12 ÷ 40**
Max. wilgotność/ n.p.m	**80% / 1000m n.p.m**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 4, wydajność nom.: 4 m3/h; ciśnienie końcowe: 2 mbar; moc: 0,12 kW **LC 4**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 4, wydajność nom.: 4 m3/h; ciśnienie końcowe: 2 mbar; moc: 0,12 kW

Łopatkowa pompa próżniowa ze smarowaniem LC 4 ma ograniczone wymiary i umiarkowany poziom hałasu. Pompa LC 4 jest przystosowana do opróżniania małych, szczelnie zamkniętych pojemników. W przypadku LC 4 podciśnienie utrzymuje się w zakresie od 500 do 10 mbar (Abs.).

Pompa LC 4 jest wyposażona w:

- Zawór zwrotny oleju zintegrowany z konstrukcją, który gwarantuje odcięcie urządzenia w przypadku zatrzymania pompy w warunkach próżni.
- Uszczelka FKM umieszczona tak, aby zapewnić hermetyczne uszczelnienie i długi czas pracy.
- Eliminator mgły wylotowej.
- Grawitacyjny zawór odzyskiwania oleju.
- Wirnik i korpus pompy poddane obróbce NPO w celu zwiększenia twardości i odporności na utlenianie spowodowane zasysaniem powietrza zawierającego dużą zawartość pary.
- Zabezpieczenie termiczne (tylko 1~).

Główne obszary zastosowań: maszyny do pakowania próżniowego; ekstrakcja chirurgiczna dla stomatologii i szpitali; mieszanie i dozowanie
żywicy dla stomatologii; maszyny do sitodruku; automatyczne maszyny podajnikowe do introligatorstwa; prasy do drewna; wiertarki do
użytku w przemyśle budowlanym.