Karta produktu: **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 25, wydajność nom.: 25 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,5 mbar; moc: 0,75 kW**



Kod produktu: LC 25

Wydajność nominalna [m3/h]	25
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	0,5
Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa]	40
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]	0,7
Moc silnika [KW] (1~/3~)	0,75 / 0,75
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	57
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	26 [255,0] / 25 [245,3]
Pojemność oleju [min- max dm3]	0,7 ÷ 1,0
Wlot/ wylot	1/2”G / 1/2”G
Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]	400 ÷ 0,5
Temperatura robocza [°C]	80 ÷ 85
Temperatura otoczenia [°C]	12 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 25, wydajność nom.: 25 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,5 mbar; moc: 0,75 kW LC 25	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 25, wydajność nom.: 25 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,5 mbar; moc: 0,75 kW

Kompaktowa konstrukcja, niski poziom hałasu, prosta kontrola i uzupełnianie oleju oraz łatwość konserwacji to główne cechy LC 25 łopatkowej pompy próżniowej. LC 25 nadaje się do pracy ciągłej pod ciśnieniem, pływakowy zawór odzyskiwania oleju, zapewnia brak oleju na wylocie. Ponadto urządzenie uszczelniające zapobiega przedostawaniu się oleju zakres od 400 do 2 mbar (abs.)

Pompa LC 25 jest wyposażona w:

- Zawór zwrotny oleju.
- Eliminator mgły wylotowej.
- Automatyczny pływający zawór odzyskiwania oleju.
- Regulowane złącze wlotowe.
- Stale pracujący balast gazowy.
- Mocowania amortyzatorów.
- Zabezpieczenie termiczne (tylko 1~).

Główne obszary zastosowań: maszyny do pakowania próżniowego; maszyny do napełniania worków; maszyny do odlewania próżniowego metali szlachetnych; obszar
dentystyczny; przemysł graficzny i papierniczy; maszyny CNC do marmuru i szkła; maszyny do podnoszenia próżniowego.