

Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa  
LC 205 KZERO, wydajność nom.: 205 m<sup>3</sup>/h;  
ciśnienie końcowe: 0,3 mbar; moc: 5,5 kW



Kod produktu: LC 205 KZERO



|   |                   |
|---|-------------------|
| Wydajność nominalna [m <sup>3</sup> /h]           | 205               |
| Ciśnienie końcowe z balastem gaz. zamk.[mbar-hPa] | 0,3               |
| Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa] | 25                |
| Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]           | 3,5               |
| Moc silnika [KW] (1~/3~)                          | (-/5,5)           |
| Prędkość obrotowa [obr./min]                      | 1400              |
| Poziom hałasu- pompa [Db (A)]                     | 70                |
| Waga [Kg [N]] (1~/3~)                             | (-/170 [1667,5])  |
| Pojemność oleju [min- max dm <sup>3</sup> ]       | 4 ÷ 5             |
| Wlot/ wylot                                       | 2" G / 2" G       |
| Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]                   | 400 ÷ 0,3         |
| Temperatura robocza [°C]                          | 70 ÷ 75           |
| Temperatura otoczenia [°C]                        | 12 ÷ 40           |
| Max. wilgotność/ n.p.m                            | 80% / 1000m n.p.m |

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 205 KZERO, wydajność  
nom.: 205 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 0,3 mbar; moc: 5,5 kW  
LC 205 KZERO

Ceny produktów widoczne dopiero po  
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,  
zarejestruj się.

## Opis produktu

Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 205 KZERO, wydajność nom.: 205 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 0,3  
mbar; moc: 5,5 kW

Nowa seria smarowanych rotacyjnych, łopatkowych pomp próżniowych LC 205 Kzero została specjalnie zaprojektowana do myjek do metalu, ponieważ jest odporna na rozpuszczalniki i olej. Specjalne pompy LC 205 Kzero są wyposażone w gumy zaworów zwrotnych FKM, zapewniające większą wytrzymałość i mniejszą podatność na zniszczenia w kontakcie z olejem i rozpuszczalnikiem. Dostarczony olej jest również kompatybilny z rozpuszczalnikami powszechnie stosowanymi w maszynach do czyszczenia metalu.

Pompa LC 205 Kzero wyposażona jest w:

- Zawór zwrotny oleju.
- Eliminatory mgły wylotowej.
- Automatyczny pływający zawór odzyskiwania oleju.
- Balast gazowy.
- Mocowania amortyzatorów.
- Elastyczne sprzęgło przekładniowe.