# Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 305HV, wydajność nom.: 305 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,1 mbar; moc: 7,5 kW



**Kod produktu: LC 305HV**

| | |
|---|---|
| Wydajność nominalna [m3/h] | 305 |
| Ciśnienie końcowe [mbar-hPa] | 0,1 |
| Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa] | 12 |
| Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h] | 3,5 |
| Moc silnika [KW] (1~/3~) | (-/7,5) |
| Prędkość obrotowa [obr./min] | 1400 |
| Poziom hałasu- pompa [Db (A)] | 71 |
| Waga [Kg [N]] (1~/3~) | (-/180 [1765,8]) |
| Pojemność oleju [min- max dm3] | 4 ÷ 5 |
| Wlot/ wylot | 2”G / 2”G |
| Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa] | 400 ÷ 0,1 |
| Temperatura robocza [°C] | 70 ÷ 75 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 12 ÷ 40 |
| Max. wilgotność/ n.p.m | 80% / 1000m n.p.m |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 305HV, wydajność nom.: 305 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,1 mbar; moc: 7,5 kW**<br>**LC 305HV** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 305HV, wydajność nom.: 305 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,1 mbar; moc:  7,5 kW**

Nowa, olejowa łopatkowa pompa próżniowa LC 305 jest dostępns w specjalnej wersji HV, odpowiedniej dla linii pakujących, gdzie pompa jest umieszczona w skrzyniach. Kierunek przepływu powietrza chłodzącego jest skierowany w dół, dzięki czemu gorące powietrze nie zatrzymuje się wewnątrz obudowy. W wersji LC 305HV nowa armatura ssąca posiada podwójne podłączenie do przewodu operacyjnego, zarówno z przodu, jak i pionowo.

Pompa LC 305HV wyposażona jest w:

- Armatura ssąca z podwójnym przyłączem.
- Zawór zwrotny oleju.
- Eliminator mgły wydechowej.
- Automatyczny pływający zawór odzyskiwania oleju.
- Balast gazowy z ręcznym zaworem odcinającym.
- Mocowania amortyzatorów.
- Filtr oleju z obejściem.
- Elastyczne sprzęgło przekładniowe.

Główne obszary zastosowań: opakowania do żywności.