Karta produktu: System pomp próżniowych DVP 2xLC 205, ciśnienie końcowe: 0,5 mbar, moc: 2x 5,5 kW



Kod produktu: XC 405

Wydajność nominalna [m3/h]	410
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	0,1
Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa]	25
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]	7
Moc silnika [KW] (1~/3~)	(-/ 2x 5,5)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1400
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	73
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	(-/450)
Pojemność oleju [min- max dm3]	8 ÷ 10
Wlot/ wylot	2-1/2
Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]	400 ÷ 0,5
Temperatura robocza [°C]	70÷75
Temperatura otoczenia [°C]	12 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks	Cena
System pomp próżniowych DVP 2xLC 205, ciśnienie końcowe: 0,5 mbar, moc: 2x 5,5 kW **XC 405**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

System pomp próżniowych 2xLC 205 , ciśnienie końcowe: 0,5 mbar, moc: 2x 5,5 kW

Systemy XC z dwiema olejowymi łopatkowymi pompami próżniowymi może zastąpić jednostki z pojedynczą pompą o dużym natężeniu przepływu. Systemy XC oferują wiele zalet: małe wymiary, działanie modułowe (tj. jeśli nie jest potrzebne 100% natężenia przepływu, można zoptymalizować wykorzystanie, znacznie zmniejszając zużycie energii), zmniejszone zapotrzebowanie mocy, brak skoków rozruchu, możliwe jest przeprowadzanie konserwacji systemu XC bez przerywania pracy. PLC jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne, ogólny wyłącznik i włączniki dla każdej pompy i licznika godzin. Systemy XC nadają się do ciągłego zasysania w zakresie ciśnień od 400 do 0,5 mbar (Abs.).

System XC wyposażony jest w:

- Eliminator mgły wydechowej.
- Filtry wlotowe.
- Wskaźnik filtra.
- Balast gazowy.
- Zawór zwrotny oleju.

Główne obszary zastosowań: pakowanie żywności i przetwarzanie żywności.