Karta produktu: System pomp próżniowych DVP 3xLC 305 IE3, ciśnienie końcowe: 0,5 mbar, moc: 3x 7,5 kW



Kod produktu: XC 905

Wydajność nominalna [m3/h]	**915**
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	**0,1**
Max. ciśnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPa]	**25**
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]	**15**
Moc silnika [KW] (1~/3~)	**(-/ 3x 7,5)**
Prędkość obrotowa [obr./min]	**1400**
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	**74**
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	**(-/ 740)**
Pojemność oleju [min- max dm3]	**12 ÷ 15**
Wlot/ wylot	**4**
Zakres pracy ciągłej [mbar-hPa]	**400 ÷ 0,5**
Temperatura robocza [°C]	**75 ÷ 80**
Temperatura otoczenia [°C]	**12 ÷ 40**
Max. wilgotność/ n.p.m	**80% / 1000m n.p.m**

Warianty produktu

Indeks	Cena
System pomp próżniowych DVP 3xLC 305 IE3, ciśnienie końcowe: 0,5 mbar, moc: 3x 7,5 kW **XC 905**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

System pomp próżniowych 3xLC 305 IE3, ciśnienie końcowe: 0,5 mbar, moc: 3x 7,5 kW

Systemy XC z trzema olejowymi łopatkowymi pompami próżniowymi może zastąpić jednostki z pojedynczą pompą o dużym natężeniu przepływu. Systemy XC oferują wiele zalet: małe wymiary, działanie modułowe (tj. jeśli nie jest potrzebne 100% natężenia przepływu, można zoptymalizować wykorzystanie, znacznie zmniejszając zużycie energii), zmniejszone zapotrzebowanie mocy, brak skoków rozruchu, możliwe jest przeprowadzanie konserwacji systemu XC bez przerywania pracy. PLC jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne, ogólny wyłącznik i włączniki dla każdej pompy i licznika godzin. Systemy XC nadają się do ciągłego zasysania w zakresie ciśnień od 400 do 0,5 mbar (Abs.).

System XC wyposażony jest w:

- Eliminator mgły wydechowej.
- Filtry wlotowe.
- Wskaźnik filtra.
- Balast gazowy.
- Zawór zwrotny oleju.

Główne obszary zastosowań: pakowanie żywności i przetwarzanie żywności.