

Karta produktu: Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 15, wydajność nom.: 14 l/min.; ciśnienie końcowe: 220 mbar; moc: 0,095 kW



Kod produktu: ZB 15

Wydajność nominalna [l/min]	14
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	220
Max. Nadciśnienie [bar-10 ⁵ Pa]	-
Zasilacz [V]	230±10%
Moc silnika [W]	95
Pobierany prąd [A]	0,6
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	58
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	1,6[15,69]
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks

Cena

Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 15, wydajność nom.: 14 l/min.; ciśnienie końcowe: 220 mbar; moc: 0,095 kW
ZB 15

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 15, wydajność nom.: 14 l/min.; ciśnienie końcowe: 220 mbar; moc: 0,095 kW

Pompa tłokowa ZB 15 została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w stomatologii, urządzeniach medycznych, przemyśle lekkim. Konstrukcja projektowa wymaga montażu pompy w bezpiecznym środowisku. Nie są wymagane żadne przestoje, ponieważ jednostka pracuje w trybie ciągłym (S1).

Pompa ZB 15 wyposażona jest w:

- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.
- Zabezpieczenie termiczne (120°C).

Główne obszary zastosowań: stomatologia, urządzenia medyczne, hobby i zastosowania w przemyśle lekkim.