

Karta produktu: Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 30, wydajność nom.: 28 l/min.; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 0,08 kW



Kod produktu: ZB 30



Wydajność nominalna [l/min]	28
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	150
Max. Nadciśnienie [bar-10 ⁵ Pa]	-
Zasilacz [V]	V 230±10%
Moc silnika [W]	80
Pobierany prąd [A]	0,4
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	56
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	1,9 [18,64]
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks

Cena

Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 30, wydajność nom.: 28 l/min.; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 0,08 kW
ZB 30

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 30, wydajność nom.: 28 l/min.; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 0,08 kW

Pompa tłokowa ZB 30 została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w stomatologii, urządzeniach medycznych, hobby i przemyśle lekkim. Konstrukcja projektowa wymaga montażu pompy w bezpiecznym środowisku. Nie są wymagane żadne przestoje, ponieważ jednostka pracuje w trybie ciągłym (S1). Zwiększa się poziom hałasu.

Pompa tłokowa ZB 30 wyposażona jest w:

- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.
- Zabezpieczenie termiczne (120°C).

Główne obszary zastosowań: stomatologia, urządzenia medyczne, hobby i zastosowania w przemyśle lekkim.