

Karta produktu: M 240 DRY jednofazowy odkurzacz przemysłowy do zbierania pyłów, z zestawem akcesoriów Ø 40



Kod produktu: M240DRY-001

Zasilanie [V]	230 - 50 1~
Moc [kW]	2,3
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max. przepływ powietrza [m3/h]	360
Wlot ssący [mm]	50
Poj. zbiornika [l]	20
Poziom hałas [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Torba
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	-
Klasa filtra	Poliester - M PTFE
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	W standardzie H14
Wymiary [cm]	38x48x70h
Waga [kg]	25

Warianty produktu

Indeks

M 240 DRY jednofazowy odkurzacz przemysłowy do zbierania pyłów, z zestawem akcesoriów Ø 40
M240DRY-001

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

240 DRY to kompaktowy odkurzacz przemysłowy przeznaczony do skutecznego usuwania pyłów i suchych zanieczyszczeń. Solidna konstrukcja z malowanej stali zapewnia odporność na intensywną eksploatację, a mobilna podstawa ułatwia przemieszczanie urządzenia pomiędzy stanowiskami pracy.

Model wyposażono w wydajną jednostkę ssącą o mocy 2,3 kW oraz trzystopniowy system filtracji. Filtr klasy M z membraną PTFE, jednorazowy worek filtracyjny i standardowy filtr absolutny HEPA H14 ograniczają emisję drobnego pyłu do otoczenia.

Najważniejsze cechy odkurzacza 240 DRY:

- przeznaczenie do zbierania pyłów i suchych zanieczyszczeń,
- kompaktowa, wytrzymała i mobilna konstrukcja,
- obudowa wykonana z malowanej stali,
- jednostka ssąca o mocy 2,3 kW,
- maksymalny przepływ powietrza 360 m³/h,
- maksymalne podciśnienie 2500 mmH₂O,
- trzystopniowy system filtracji,
- filtr poliestrowy klasy M z membraną PTFE,
- jednorazowy worek na zanieczyszczenia,
- filtr absolutny HEPA H14 w standardzie,
- skuteczność filtracji 99,995% dla cząstek o wielkości 0,18 µm,
- króciec ssący o średnicy 50 mm,
- zbiornik o pojemności 20 l.

Wydajna jednostka ssąca:

Odkurzacz przemysłowy 240 DRY wyposażono w jednostkę ssącą o mocy 2,3 kW. Maksymalne podciśnienie wynosi 2500 mmH₂O, a przepływ powietrza osiąga 360 m³/h.

Wysoka wydajność umożliwia skuteczne usuwanie pyłów z maszyn, urządzeń produkcyjnych, stanowisk roboczych oraz powierzchni przemysłowych. Model sprawdzi się podczas regularnego sprzątania hal, warsztatów i zakładów produkcyjnych.

Trzystopniowy system filtracji:

Podstawowym elementem systemu filtracji jest worek wykonany z poliestru klasy M z membraną PTFE. Membrana ogranicza przenikanie drobnych cząstek w głąb materiału filtracyjnego i wspomaga utrzymanie stabilnej wydajności odkurzacza.

Jednorazowy worek filtracyjny ułatwia bezpieczne usuwanie zebranego materiału i ogranicza kontakt operatora z pyłem podczas opróżniania urządzenia.

Filtr absolutny HEPA H14:

Standardowy filtr absolutny HEPA H14 zapewnia skuteczność 99,995% dla cząstek o wielkości 0,18 µm. Filtr zatrzymuje bardzo drobne zanieczyszczenia i ogranicza ich przedostawanie się do powietrza wylotowego.

Zastosowanie filtra H14 zwiększa poziom ochrony w zakładach, w których wymagane jest dokładne usuwanie pyłów oraz utrzymanie wysokiej czystości otoczenia.

Zastosowanie odkurzacza przemysłowego 240 DRY:

- zakłady produkcyjne,
- hale przemysłowe,
- warsztaty,
- firmy remontowe i budowlane,
- obróbka metalu,
- obróbka drewna,
- usuwanie pyłu z maszyn i urządzeń,
- sprzątanie stanowisk roboczych,
- utrzymanie czystości w strefach produkcyjnych,
- zbieranie drobnych i suchych zanieczyszczeń.

Podstawowe dane techniczne:

- model: 240 DRY,
- zasilanie: 230 V / 50 Hz,
- moc: 2,3 kW,
- maksymalne podciśnienie: 2500 mmH₂O,
- maksymalny przepływ powietrza: 360 m³/h,
- średnica króćca ssącego: 50 mm,
- pojemność zbiornika: 20 l,
- poziom hałasu: 76 dB(A),
- wymiary: 38 × 48 × 70 cm,
- masa: 25 kg,
- filtr główny: poliester klasy M z membraną PTFE,
- worek jednorazowy: w standardzie,
- filtr absolutny: HEPA H14,
- skuteczność filtra H14: 99,995% dla cząstek 0,18 µm,