Karta produktu: MS FIXE - jednostka ssąca do zbierania zrzutu i odpadów, z ręczną przepustnicą wysuwną, D150



Kod produktu: MSFIXE-003

Zasilanie [V]	400 - 50 3~
Moc [kW]	3,45
Max. podciśnienie [mmH2O]	3000
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	2600
Max. przepływ powietrza [m3/h]	318
Wlot ssący [mm]	80
Poziom hałasu [dB(A)]	75
Filtr podstawowy	Star
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	30.000 - 500
Klasa filtra	Poliester - L
System czyszczenia filtra	Manualny
Wymiary [cm]	70x62x200h
Waga [kg]	60

Warianty produktu

Indeks	Cena
MS FIXE - jednostka ssąca do zbierania zrzutu i odpadów, z ręczną przepustnicą wysuwną, D150 **MSFIXE-003**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

MS FIXE to stacjonarny odkurzacz przemysłowy przeznaczony do zbierania suchych zanieczyszczeń i ich lokalnego rozładunku bezpośrednio do podstawionego pojemnika, worka lub elementu instalacji technologicznej. Konstrukcja urządzenia została opracowana z myślą o procesach, w których istotne jest skuteczne odsysanie materiału oraz kontrolowane opróżnianie go w wyznaczonym miejscu.

Odkurzacz przemysłowy MS FIXE może być montowany na ścianie lub na opcjonalnej konstrukcji wsporczej. Dzięki temu urządzenie można łatwo dopasować do układu linii produkcyjnej, stanowiska roboczego lub dostępnej przestrzeni w zakładzie.

Obudowa została wykonana z malowanej stali, co zapewnia odpowiednią trwałość i odporność na intensywną eksploatację przemysłową. Stożkowa dolna część urządzenia kieruje zebrany materiał do króćca zrzutowego o średnicy 150 mm.

Model MS FIXE wyposażono w silnik o mocy 3,45 kW. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 318 m^3/h, a maksymalne podciśnienie osiąga 3000 mmH_2O. Urządzenie utrzymuje ciągłe podciśnienie na poziomie 2600 mmH_2O, dzięki czemu może pracować w wymagających procesach odsysania.

Odkurzacz posiada poliestrowy filtr główny klasy L o powierzchni 30 000 cm^2. Ręczny system czyszczenia filtra umożliwia usuwanie nagromadzonego pyłu i pomaga utrzymać stabilną wydajność odsysania.

Najważniejsze cechy odkurzacza MS FIXE

- przeznaczony do zbierania i lokalnego rozładunku materiału,
- możliwość montażu na ścianie,
- opcjonalna konstrukcja wsporcza,
- brak standardowego zbiornika na zanieczyszczenia,
- możliwość zrzutu materiału do podstawionego pojemnika,
- stożkowa dolna część ułatwiająca opróżnianie,
- króciec zrzutowy z kołnierzem o średnicy 150 mm,
- silnik o mocy 3,45 kW,
- maksymalny przepływ powietrza 318 m^3/h,
- maksymalne podciśnienie 3000 mmH_2O,
- ciągłe podciśnienie robocze 2600 mmH_2O,
- króciec ssący o średnicy 80 mm,
- filtr poliestrowy klasy L,
- powierzchnia filtra 30 000 cm^2,
- ręczny system czyszczenia filtra,
- zawór bezpieczeństwa w standardzie,
- solidna konstrukcja z malowanej stali,
- możliwość integracji z instalacją technologiczną.

Zastosowanie odkurzacza przemysłowego MS FIXE

Odkurzacz przemysłowy MS FIXE jest przeznaczony do instalacji, w których zebrany materiał powinien być opróżniany bezpośrednio w określonym miejscu. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie standardowy zbiornik odkurzacza byłby niewystarczający lub utrudniałby ciągłość procesu.

Urządzenie może być stosowane w:

- zakładach produkcyjnych,
- przemyśle spożywczym,
- przemyśle chemicznym,
- przemyśle farmaceutycznym,
- zakładach obróbki drewna,
- przemyśle tworzyw sztucznych,
- zakładach przetwarzających materiały sypkie,
- liniach pakujących i przesiewających,
- instalacjach transportu pneumatycznego,
- magazynach surowców i produktów sypkich,
- stanowiskach wymagających stałego punktu odsysania,

- instalacjach centralnego odkurzania.

Odkurzacz MS FIXE może być wykorzystywany do:

- odsysania pyłów i suchych zanieczyszczeń,
- zbierania materiałów sypkich,
- usuwania pozostałości produkcyjnych,
- odsysania zanieczyszczeń bezpośrednio z maszyn,
- czyszczenia stanowisk roboczych,
- zasilania lokalnych punktów odciągowych,
- przekazywania zebranego materiału do pojemnika lub instalacji odbiorczej,
- wspomagania procesów produkcyjnych wymagających kontrolowanego zrzutu.

Dane techniczne

- model: MS FIXE,
- zastosowanie: zbieranie i lokalny zrzut materiału,
- sposób montażu: ścienny lub na opcjonalnej konstrukcji wsporczej,
- zasilanie: 400 V, 50 Hz, trójfazowe,
- moc silnika: 3,45 kW,
- maksymalne podciśnienie: 3000 mmH_2O,
- ciągłe podciśnienie robocze: 2600 mmH_2O,
- maksymalny przepływ powietrza: 318 m^3/h,
- średnica króćca ssącego: 80 mm,
- średnica króćca zrzutowego: 150 mm,
- rodzaj zrzutu: kołnierzowy ze stożkiem,
- zawór bezpieczeństwa: w standardzie,
- rodzaj filtra głównego: filtr gwiazdowy,
- materiał filtra: poliester,
- klasa filtra: L,
- powierzchnia filtra: 30 000 cm^2,
- średnica filtra: 500 mm,
- system czyszczenia filtra: ręczny,
- poziom hałasu: 75 dB(A),
- materiał konstrukcji: malowana stal,
- wymiary: 70 × 62 × 200 cm,
- masa: 60 kg.