



Kod produktu: AS03

| | |
|---|------------------------|
| Materiał | Cynk |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m ³ /h] | 45 |
| Przepływ powietrza na wylocie [Nm ³ /h] | 711 |
| Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)] | 67 |
| Materiał podkładki | stal nierdzewna |
| Wymiary [mm] | 305x70x10 |
| Przyłącze boczne | 1/2" x 2 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 7 |
| Zastosowanie | odmuchiwanie i próżnia |
| Zgodność z dyrektywą maszynową | tak |
| Zgodność z OSHA | tak |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--|
| Nóż powietrzny AirMasters AS03 z trzema wzmacniaczami strumienia powietrza, cynk AS03 | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Nóż Airmasters AS03 z trzema wzmacniaczami strumienia powietrza, cynk

Noże powietrzne Airmasters serii AS są dostępne z 2, 3 lub 4 wzmacniaczami powietrza, z twardego anodyzowanego aluminium lub stali nierdzewnej 304. Noże serii AS wykorzystują „efekt Coandy”, który zasysa dużą ilość otaczającego powietrza przy użyciu jedynie niewielkiej ilości sprężonego powietrza wprowadzanego do wzmacniacza powietrza. Efektem jest wzmocnienie strumienia powietrza minimum 17-krotnie (w zależności od wielkości wzmacniacza powietrza) przy obniżonym poziomie hałasu.

W nożach serii AS wykorzystywane są wzmacniacze powietrza serii AM. Produkty spełniają wymagania dyrektyw maszynowych OSHA i UE.