

Kod produktu: **AS04**



|   |                        |
|---|------------------------|
| Materiał  | Cynk                   |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m <sup>3</sup> /h]    | 60                     |
| Przepływ powietrza na wylocie [Nm <sup>3</sup> /h ] | 948                    |
| Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)]                    | 70                     |
| Materiał podkładki                                  | stal nierdzewna        |
| Wymiary [mm]  | 405x70x10              |
| Przyłącze boczne                                    | 1/2" x 2               |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar]                  | 7                      |
| Zastosowanie  | odmuchiwanie i próżnia |
| Zgodność z dyrektywą maszynową                      | tak                    |
| Zgodność z OSHA                                     | tak                    |

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Nóż powietrzny AirMasters AS04 z czterema wzmacniaczami strumienia powietrza, cynk AS04**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Nóż Airmasters AS04 z czterema wzmacniaczami strumienia powietrza, cynk

Noże powietrzne serii AS są dostępne z 2, 3 lub 4 wzmacniaczami powietrza, z twardego anodyzowanego aluminium lub stali nierdzewnej 304. Noże serii AS wykorzystują „efekt Coandy”, który zasysa dużą ilość otaczającego powietrza przy użyciu jedynie niewielkiej ilości sprężonego powietrza wprowadzanego do wzmacniacza powietrza. Efektem jest wzmocnienie strumienia powietrza minimum 17-krotnie (w zależności od wielkości wzmacniacza powietrza) przy obniżonym poziomie hałasu.

W nożach serii AS wykorzystane są wzmacniacze powietrza serii AM. Produkty spełniają wymagania dyrektyw maszynowych OSHA i UE