Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato 24V z nożem powietrznym, dł. robocza 1000 mm



Kod produktu: IDB-7-S-1060

Długość [mm]	**1000**
Ciśnienie robocze	**8**
Temp. otoczenia max. [°C]	**0° C – 70° C**
Zasięg max [mm]	**100 - 1500**
Waga [kg]	**1,4**
Napięcie [V]	**24**

Produkty dostępne są w różnych wariantach długości* – pełna lista dostępnych modeli została przedstawiona w opisie. W przypadku listew serii **IDB-7-S parametry** takie jak maksymalny zasięg, napięcie, ciśnienie robocze, waga oraz maksymalna temperatura otoczenia **pozostają stałe i nie zależą od długości listwy.**

Listwy antystatyczne Elettromeccanica Bonato serii IDB-7-S to zaawansowane rozwiązania łączące neutralizację ładunków elektrostatycznych z efektywnym oczyszczaniem powierzchni za pomocą zintegrowanego noża powietrznego. Dzięki temu umożliwiają jednoczesne usuwanie pyłu, włókien i innych zanieczyszczeń oraz eliminację problemów związanych z elektrostatyką.

Urządzenia pracują w oparciu o bezpieczne **zasilanie niskonapięciowe 24V** i zapewniają silny, równomierny strumień powietrza na całej długości roboczej, co przekłada się na wysoką skuteczność działania nawet przy większych szerokościach.

Warianty produktu

Indeks	Cena
Listwa antystatyczna Bonato 24V z nożem powietrznym, dł. robocza 1000 mm IDB-7-S-1060	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna **Bonato 24V** zintegrowana z nożem powietrznym to zaawansowane rozwiązanie do jednoczesnej **neutralizacji ładunków elektrostatycznych** oraz **kierunkowego przedmuchiwania** materiału. Połączenie jonizacji z silnym strumieniem powietrza zapewnia maksymalną skuteczność w procesach, gdzie konieczne jest zarówno eliminowanie elektrostatyki, jak i usuwanie pyłów, drobnych zanieczyszczeń czy oddzielanie warstw materiału.

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja umożliwia łatwą integrację z liniami produkcyjnymi, szczególnie tam, gdzie wymagane jest jednoczesne czyszczenie i neutralizacja ładunków elektrostatycznych w jednym procesie.

***Dostępne warianty produktu:**

- **IDB-7-S-360** – długość robocza **300 mm**
- **IDB-7-S-560** – długość robocza **500 mm**
- **IDB-7-S-1060** – długość robocza **1000 mm**
- **IDB-7-S-2060** – długość robocza **2000 mm**
- **IDB-7-S-2460** – długość robocza **2400 mm**