


Kod produktu: **22215-KMW33-MTM**
Kod EAN: **5907772148488**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22215 KMW33 **22215-KMW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22215 KMW33 – wytrzymałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22215 KMW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje płynną, cichą i stabilną pracę nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Stożkowy otwór i koszyk mosiężny – oznaczenie KMW

Symbol K oznacza stożkowy otwór (1:12), który pozwala na montaż łożyska na tulei wciąganej lub bezpośrednio na stożkowym czopie wału.

Litera M wskazuje na mosiężny koszyk, który zapewnia doskonałą odporność na drgania, wysokie temperatury i obciążenia dynamiczne, gwarantując wyjątkową trwałość i stabilność pracy.

Efektywne smarowanie – system W33

Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co umożliwia skuteczne doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. Dzięki temu łożysko cechuje się większą żywotnością i niezawodnością.

Samonastawna konstrukcja

Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas i zużycie współpracujących elementów.

Zastosowanie

Łożysko baryłkowe 22215 KMW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych oraz sprzęcie energetycznym – wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, precyzja i niezawodność działania.