

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HSC 22+Z,  
stałobrotowa, napęd pasowy, moc: 22 kW,  
ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; zbiornik 2x270 l



Kod produktu: HSC 22+Z

Ciśnienie [bar]	7,5 / 8,5 / 10 / 13
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	3,45 / 3,09 / 3,03 / 2,53
Moc silnika [kW]	22
Rozmiar złącza	G 3/4"
Wymiary wersja kompakt [mm]	2100x1200x2010
Waga wersja kompakt [kg]	900
Zbiornik	2x270 L

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Sprężarka śrubowa HSC 22+Z, stałobrotowa, napęd pasowy,  
moc: 22 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; zbiornik 2x270 l  
HSC 22+Z

Ceny produktów widoczne dopiero po  
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,  
zarejestruj się.

## Opis produktu

Sprężarka śrubowa HSC 22+Z, stałobrotowa, napęd pasowy, moc: 22 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; zbiornik 2x270 l

Sprężarka śrubowa Hertz HGS 22 z serii HGS-HSC z wtryskiem oleju i napędem pasowym zapewnia wysoką, stabilną wydajność, co sprawia, że idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki kompaktowej, łatwej w serwisowaniu konstrukcji urządzenie obniża koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje.

HGS 22 oferuje opcję integracji ze zbiornikiem i osuszaczem, co pozwala na oszczędność przestrzeni i lepszą organizację miejsca pracy. Wyposażona w silnik klasy IE3 i napęd pasowo-kołowy, sprężarka zapewnia efektywność energetyczną oraz łatwość serwisowania dzięki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei koła pasowego. Trwały blok śrubowy z nowoczesnymi profilami wirników zwiększa efektywność powietrzną i optymalizuje moment obrotowy, a wzmocniona konstrukcja łożysk poprawia przenoszenie obciążeń.

### Cechy:

- **Wysokiej jakości blok śrubowy i silnik** zapewniają długotrwałą, niezawodną pracę.
- **Elektronika sterująca** umożliwia precyzyjne zarządzanie pracą sprężarki.
- **Łatwa instalacja i szybka implementacja** dzięki kompaktowej konstrukcji.
- **Opcja rozruchu silnika przy niskiej prędkości** (soft start) dla lepszej ochrony i wydajności.
- **System napędu paskowego** z łatwym napięciem paska i łatwym dostępem do obsługi.
- **Blok śrubowy o dużej wydajności powietrza**, dobierany do indywidualnych potrzeb każdej wersji.
- **Nowe profile rotora** zmniejszające straty powietrza i wymagania momentu obrotowego.
- **Nowoczesna konstrukcja łożysk** poprawiająca nośność i wytrzymałość.
- **Silnik elektryczny klasy efektywności IE3**, zapewniający oszczędność energii.